VolkerWessels Bouwmaterieel	**Hijsinstructie steigerbokje**	Code:	1700201
		Datum:	Januari 2017
		Blad:	1 van 3

Materieelgroep:	**Statisch Belast Materieel**
Merk:	**Vermeulen Trading**

Inleiding

Per bundel buizen altijd twee steigerbuisbokken gebruiken. Onder de haken wordt een laag buizen geplaatst, zodat bij transport de buizencontainers aan de bundel buizen blijven hangen.



Technische gegevens

- Materieelsoort: Steigerbokje
- Inhoud: 57 buizen
- Gewicht: 3,6 kg
- Totale last: Het gewicht van een volgeladen steigerbuisbok met 57 stuks buizen met een lengte van 4 meter bedraagt ca. 930 kg.
- Belasting per strop: 930 / 2 = 465 kg.



Max. 4 hoog

Materieelgroep:	**Statisch Belast Materieel**
Merk:	**Vermeulen Trading**

Laden en hijsen


1. Laad de steigerbuisbokken met een minimum van 3 lagen buizen.





Min. 3 lagen


2. Zorg ervoor dat er geen gebogen (kromme) buizen in de eerste laag buizen onder de haken (en de volgende 2 lagen) liggen in verband met de borging van de steigerbokjes.



3. Zorg bij het lossen voor een draagkrachtige ondergrond om de steigerbokjes op te plaatsen.

Materieelgroep:	**Statisch Belast Materieel**
Merk:	**Vermeulen Trading**

4. Hijsen:
   - Gebruik altijd 2 stuks 3 meter lange, geïnspecteerde en gecertificeerde, eindloze hijsbanden.
   - Maximaal 2 bundels per keer hijsen.
   - Hijsen volgens hieronder beschreven principe:



- Wanneer er 2 bundels gelijktijdig gehesen worden, zorg er dan altijd voor dat een volgeladen bundel onderaan zit.
- Zorg ervoor dat er zich geen mensen bevinden onder de lading !

Sticker op steigerbokje

